



行小参数表

产品型号	EC22-200
执行标准	JB377
安全起重量	2200KG
利用等级	Y5
电机功率	300-450V/50HZ
电机转速	0.30V
额定速度	10/2.50/9.777
额定重量	185KG

Type/型号	DF32MD1
Power/容量/额定功率	300V/50HZ
Motor Power/额定功率	0.30kW/50HZ
Speed/转速/50HZ	1430 RPM
额定转速	1430
输出转矩/50HZ	362 NPM
GVV/吊钩钩数	符合国家标准
Insulation/绝缘等级	F
Working Current/工作电流	1.1A
效率	85%
额定功率因数	0.82
重量	4.8kg

Lifting Motor

Type/型号	4F11254
Power/容量/额定功率	300V/50HZ
Motor Power/额定功率	5kw
Speed/转速/50HZ	1445 RPM/50HZ
额定转速	1445
输出转矩	3.270
GVV/吊钩钩数	符合国家标准
Insulation/绝缘等级	F
Working Current/工作电流	11A
效率	85%
额定功率因数	0.83

EC22-200-DF32MD1-1250+1250H4-L1000

Type/型号	DF32MD1-1250+1250	?目	名称/Name	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	?重 ?重	?注/Remark
SWL/安全起重量	1250+1250kg	0.5...3	±0.1	±0.15	?目号:	1:1	参照??	比例
FEM/利用等级	3m/M6	>3...6	±0.1	±0.2	版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制			?
Power/电机功率	5 kw	>6...30	±0.2	±0.5	?印或用作其它任何目的.			?
Lifting Speed/起升速度	10.8/2.7 m/min	>30...120	±0.3	±0.8				批准
Chain/链条规格	9x27+9x27	>120...315	±0.5	±1.2				10-10
Chain falls/环链倍率	1/1 +1/1	>315...1000	±0.8	±2				10-10
Wight/重量(3m吊高)	205.7kg	>1000...2000	±1.2	±3				

上海德益起重机械有限公司  
Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.

EC22-200-DF32MD1

DF32MD1-1250+1250