



Type/型号	DELIC/DELIC
Power/功率	3kW/3kW
Motor Power/电动机功率	3kW/3kW
Speed/转速	2882 RPM/50HZ
额定转速/额定转速	2882 RPM
额定功率/额定功率	3kW
绝缘等级/绝缘等级	F
防护等级/防护等级	IP54
效率/效率	83.2%
重量/重量	4.8kg

Lifting Motor

Type/型号	4F100P2
PowerSupply/供电电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	3 kw
Speed/转速/50HZ	2882 RPM/50HZ
额定转速/额定转速	2882 RPM
额定功率/额定功率	3 kW
绝缘等级/绝缘等级	F
防护等级/防护等级	IP54
效率/效率	83.2%
重量/重量	4.8kg

EC36-200-DF25SD1-1000+1000H6-L1600

Type/型号	DF25SD1-1000+1000
SWL/安全起重量	1000+1000 kg
FEM/利用等级	2m/M5
Power/电机功率	3 kw
Lifting Speed/起升速度	6.8/1.7 m/min
Chain/链条规格	7.9*21.7*7.9*21.7
Chain falls/环链倍率	1/1+1/1
Wight/3米吊高重量	153.9kg

目号	名称/Name	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	重量	重量	备注/Remark	
未注公差的尺寸机加工零件 钣金件及?件								
0.5...3	±0.1	±0.15	目号:	1:1	参照??	比例		
>3...6	±0.1	±0.2	版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制					
>6...30	±0.2	±0.5	?印或用作其它任何目的.				重量	
>30...120	±0.3	±0.8	??	shi	Gavin			
>120...315	±0.5	±1.2	批准	10-10	10-10			
>315...1000	±0.8	±2	DF25SD1-1000+1000					
>1000...2000	±1.2	±3	DF25SD1-1000+1000					

上海德益起重机械有限公司  
Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.

DF25SD1-1000+1000

DF25SD1-1000+1000