



Lifting Motor

Type/型号	6F100P2
Power/Supply/电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	3 kw
Speed/转速/50HZ	2882 RPM/50HZ
额定转矩(INM)	9.95
堵转转矩(倍)	2.7倍
COF/启动转矩率	国家标准
Insulation/绝缘等级	F
Working Current/工作电流	6.2 A
效率	83.2%
额定功率因数	0.858

DF25SD1-1000+1000H11-L5000

Type/型号	DF25SD1-1000+1000
SWL/安全起重量	1000+1000 kg
FEM/利用等级	2m/M5
Power/电机功率	3 kw
Lifting Speed/起升速度	6.4/1.6 m/min
Chain/链条规格	7.9×21.7+7.9×21.7
Chain falls/环链倍率	1/1+1/1
Wight/3米吊高重量	143.9kg

目	名称/Name	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	重量	重量	注/Remark
未注公差尺寸机加工零件 钣金件及 ?件							
?	0.5...3	±0.1	±0.15				
	>3...6	±0.1	±0.2				
	>6...30	±0.2	±0.5				
	>30...120	±0.3	±0.8				
	>120...315	±0.5	±1.2				
	>315...1000	±0.8	±2				
	>1000...2000	±1.2	±3				
?目号: 1/1 参照?? 比例							
版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制 ?印或用作其它任何目的. ?质量							
??	shi	Gavin					
批准	10-10	10-10					
DF25SD1-1000+1000				DF25SD1-1000+1000			

上海德益起重机械有限公司
Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.