



小车型号	EC55-200
执行标准	JB5317
安全起重量	5500KG
工作利用等级	V5
供电电压	380V/50HZ
电机功率	0.6KW
运行速度	20/SR/吊钩
额定速度	60KG

Type/型号	EC55-200
Power/功率	380V/50HZ
Motor Power/电动机功率	0.6kW/0.81kW
Speed/转速	1430 RPM
额定转矩	1.1 N.M
提升速度	10.5 m/min
提升高度	10.5 m
Working Current/工作电流	15A
效率	0.76
重量	43kg

Lifting Motor

Type/型号	6F132M6-50HZ
PowerSupply/供电电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	4.2 kw
Speed/转速	984 RPM/50HZ
额定转矩(N.M)	> 2.7倍
堵转转矩(倍)	> 2.7倍
CDF/负载持续率	国家标准
Insulation /绝缘等级	F
Working Current/工作电流	10.2 A
效率	79%
额定功率因数	0.76

EC55-200-DF+50LC1-5000H2L

Type/型号	DF+50LC1-5000	名称/Name	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	重量	重量	注/Remark
SWL/安全起重量	5000kg	未注公差的尺寸机加工零件 钣金件及?件	0.5...3 ±0.1 ±0.15	尺寸: 1/1	参照??	比例		
FEM/利用等级	2m/M5		>3...6 ±0.1 ±0.2	版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制	1			
Power/电机功率	4.2 kw		>6...30 ±0.2 ±0.5	?印或用作其它任何目的.	2			
Lifting Speed/起升速度	4.2/1.05 m/min		>30...120 ±0.3 ±0.8		??	shi	09/10-9	
Chain/链条规格	11.3x31		>120...315 ±0.5 ±1.2		批准	j,m	09-10/9	
Chain falls/环链倍率	2/2		>315...1000 ±0.8 ±2					
Wight/重量(3m吊高)	289kg		>1000...2000 ±1.2 ±3					
		上海德益起重机械有限公司 Shanghai DELIC Light Crane Co.,Ltd.		EC55-DF+50LC1-5000		DF+50LC1-5000		