



Type/型号	SEENLARYSRK 三合
Power/Supply/电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	0.6kw(380V/50HZ)
Speed/转速/50HZ时	1458 RPM
额定转矩(NLM)	3.5
电机绝缘等级/50HZ时	F
绝缘等级	F
Working Current/工作电流	1.5A
效率	89.5%
额定功率因数	0.85
重量	28.5kg

小车型号	EC130-300
执行标准	JB5317
安全承重量	13000KG
工作利用等级	M5
供电要求	380V/50HZ
电机功率	0.6KW
运行速度	12/3米/分???
整机重量(不含手拉)	106KG

Lifting Motor	
Type/型号	6FB2H4-50HZ
Power/Supply/电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	7.5 kw
Speed/转速/50HZ时	1458 RPM/50HZ
额定转矩(NLM)	49
电机绝缘等级	F
绝缘等级	F
Working Current/工作电流	15 A
效率	89.5%
额定功率因数	0.85

EC130-300-DF+50SC2-10000H30

Type/型号	DF+50SC2-10000	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	重量	重量	备注/Remark
SWL/安全起重量	10000kg	0.5...3 ±0.1 ±0.15	未注公差的尺寸机加工零件 钣金件及?件	?	?	?	?
FEM/利用等级	2m/M5	>3...6 ±0.1 ±0.2					
Power/电机功率	7.5 kw	>6...30 ±0.2 ±0.5					
Lifting Speed/起升速度	3.2/0.8 m/min	>30...120 ±0.3 ±0.8					
Chain/链条规格	11.3×31	>120...315 ±0.5 ±1.2					
Chain falls/环链倍率	4/2	>315...1000 ±0.8 ±2					
Weight/重量(3m吊高)	312.9 kg	>1000...2000 ±1.2 ±3					
		上海德益起重机械有限公司					
		Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.					
		EC130-DF+50SC2-10000H30					
		DF+50SC2-10000H30					

