

Таблица сравнения стандартной комплектации талей WORLDHOISTS с конкурентами

Бренд/параметры	Российские производители	Балканско Эхо, Элмот, Подем	SWF Krantechnik Kone Cranes	STAHL Crane Systems	WORLDHOISTS
Страна производитель	Россия	Болгария	Германия	Германия	Китай
Скорость подъема	1 скорость	1 скорость	2 скорости	2 скорости	2 скорости
Скорость передвижения	1 скорость	1 скорость	Частотно-регулируемая	2 скорости	Частотно-регулируемая
Ограничитель грузоподъемности	Механический ограничитель грузоподъемности (Опционально)	Механический ограничитель грузоподъемности (Опционально)	Электронный ограничитель грузоподъемности	Электронный ограничитель грузоподъемности	Электронный ограничитель грузоподъемности
Концевые выключатели Механизма подъема/ опускания	2-ух ступенчатые	2-ух ступенчатые	4-ех ступенчатые выключатели редуктора	4-ех ступенчатые выключатели редуктора	4-ех ступенчатые выключатели редуктора
Степень защиты	IP 54	IP 54	IP 55	IP 55	IP 55
Маркировочная группа каната	1770	1770	2160	2160	2160
Счетчик моточасов	-	-	Только опционально	Только опционально	Стандарт
Дисплей состояния тали - показывает ошибки, нагрузку, текущую операцию	-	-	Только опционально	Только опционально	Стандарт
Защита двигателя подъема от перегрева	Опционально	Стандарт	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Защита от перегрузки по току и напряжению	-	-	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Защита от падения груза при обрыве фазы	-	-	Стандарт	Стандарт	Стандарт
Максимальная грузоподъемность для монорельсовых талей/двухбалочных кранов	16/50	16/50	40/80	25/80	40/80
Возможность официального ввоза в РФ (прямая поставка без завоза в третьи страны)	Да	Нет	Нет	Нет	Да
Срок поставки в РФ	1-4 месяца	4-5 месяцев	4-5 месяцев	9-10 месяцев	Наличие в РФ, либо 3-3,5 месяца
Наличие склада запасных частей в РФ	Да	Да	Нет	Нет	Да