



小车型号	EC55-300
执行标准	JB5317
安全承载量	5500KG
工作利用等级	M5
供电要求	380V/50HZ
电机功率	0.6KW
运行速度	20/5米/分???
额定重量(小车)	60KG

Type/型号	DF32SD2-3200+3200
Power/Supply/供电电压	380V/50HZ
Motor Power/额定功率	0.6KW/50HZ
Speed/转速/每分钟	14.5 RPM
额定转矩(DLH)	3.3
额定转速(RPM)	14.5 RPM
绝缘等级	F
Working Current/工作电流	11A
效率	88%
额定功率因数	0.83

EC55-300-DF32SD2-3200+3200H3.5-L1000

目号	名称/Name	数量	尺寸/Dimension	材料/Material	重量	重量	注/Remark
未注公差的尺寸机加工零件 钣金件及?件							
0.5...3	±0.1	±0.15	?目号: 1				
>3...6	±0.1	±0.2	版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制				
>6...30	±0.2	±0.5	?印或用作其它任何目的.				
>30...120	±0.3	±0.8	? ? shi Gavin				
>120...315	±0.5	±1.2	批准 10-10 10-10				
>315...1000	±0.8	±2	EC55-200-DF32SD2 DF32SD2-3200+3200				
>1000...2000	±1.2	±3					

Type/型号	DF32SD2-3200+3200
SWL/安全起重量	3200+3200kg
FEM/利用等级	2m/M5
Power/电机功率	5 kw
Lifting Speed/起升速度	3.6/0.9 m/min
Chain/链条规格	9x27+9x27
Chain fatts/环链倍率	2/1+2/1
Wight/重量(3m吊高)	231.3kg

上海德益起重机械有限公司
Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.