



| | |
|----------|---------------|
| 小车型号 | EC34-200 |
| 执行标准 | JB3077 |
| 安全容量 | 2000KG |
| 工作利用等级 | M5 |
| 供电电压 | 380-415V/50HZ |
| 电机功率 | 0.3KW |
| 运行速度 | 20/5.8/1.7?? |
| 额定速度(空载) | 20/2.5G |

| | |
|----------------------|------------|
| Type/型号 | SECT84K |
| Power Supply/供电电压 | 380V/50HZ |
| Motor Power/额定功率 | 0.3KW/50HZ |
| Speed/速度 | 16.38 RPM |
| 额定转速(NM) | 2.1 |
| 输出轴转速/50HZ | 362 RPM |
| CBF/吊钩标准 | 国家标准 |
| Insulation/绝缘等级 | F |
| Working Current/工作电流 | 1.5A |
| 效率 | 69% |
| 额定功率因数 | 0.72 |
| 重量 | 6.8kg |

| | |
|----------------------|---------------|
| Type/型号 | 6F1254 |
| Power Supply/供电电压 | 380V/50HZ |
| Motor Power/额定功率 | 5kw |
| Speed/速度 | 1445 RPM/50HZ |
| 额定转速(NM) | 2.3 |
| 额定转速(NM) | > 2.7倍 |
| 吊钩标准 | 国家标准 |
| CBF/吊钩标准 | 国家标准 |
| Insulation/绝缘等级 | F |
| Working Current/工作电流 | 11A |
| 效率 | 82% |
| 额定功率因数 | 0.83 |

EC34-200-DF+32MC1-2500H6

| Type | 名称/Name | 数量 | 尺寸/Dimension | 材料/Material | 重量 | 重量 | 注/Remark |
|---------------|----------------|-------------|--------------|-------------|---------------------|------------------------|----------------|
| Type | DF-32MC1-3200 | 0.5..3 | ±0.1 | ±0.15 | 未注公差的尺寸机加工零件 钣金件及?件 | ?目号: | 1:1 |
| SWL | 2000kg | >3..6 | ±0.1 | ±0.2 | | 版?所有,未?本公司?面?可,任何人不得?制 | 1 |
| FEM | 2m/M5 | >6..30 | ±0.2 | ±0.5 | | ?印或用作其它任何目的. | 2 |
| Power | 5 kw | >30..120 | ±0.3 | ±0.8 | | | 重量 |
| Lifting Speed | 10.8/2.7 m/min | >120..315 | ±0.5 | ±1.2 | | | ? ? shi Gavin |
| Chain | 9x27 | >315..1000 | ±0.8 | ±2 | | | 批准 10-10 10-10 |
| Chain falls | 2/2 | >1000..2000 | ±1.2 | ±3 | | | |
| Wight/(3m) | 167.3kg | | | | | | |

上海德益起重机械有限公司
Shanghai DELIC Light Crane Co., Ltd.

DF+32MC1-2500H6

DF+32MC1-2500H6